

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



ESTABILIZADAS EN VOLTAJE

IP20/IP44/IP67

REGULABLES





Serie US-xxx-xx LI2



IP20-Lineal / No regulable

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
US-30-12 LI2	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥83%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	261 x 30 x 17mm
US-30-24 LI2	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	261 x 30 x 17mm
US-60-12 LI2	198-264Vca	60W	12V	0-5A	≥87%	>0,95	±2% / ±1%	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	329 x 30 x 17mm
US-60-24 LI2	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥89%	>0,95	±2% / ±1%	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	329 x 30 x 17mm
US-100-12 LI2	198-264Vca	100W	12V	0-8,33A	≥88%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	365 x 30 x 18mm
US-100-24 LI2	198-264Vca	100W	24V	0-4,17A	≥91%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	365 x 30 x 18mm
US-160-24 LI2	198-264Vca	160W	24V	0-6,67A	≥92%	>0,95	±1% / ±1%	Tornillo	20°C / +45°C	80 °C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	395 x 30,5 x 21,5mm

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo



Serie CV-xxx-xx-L20-P/R2



IP20-Lineal / No regulable

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CV-30-12-L20-P	200-240Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	≥0,9	180mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	a 5 años	CE / SELV	251 x 30 x 16mm
CV-30-24-L20-P	200-240Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	≥0,9	250mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	251 x 30 x 16mm
CV-30-48-L20-R2	198-264Vca	30W	48V	0-0,625A	≥85%	0,95	240mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	251 x 30 x 16mm
CV-60-12-L20-P	198-264Vca	60W	12V	0-5A	89%	0,97	≤380mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	304,6 x 30 x 16,7mm
CV-60-24-L20-P	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	0,97	≤380mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	304,6 x 30 x 16,7mm
CV-75-48-L20-R2	180-264Vca	75W	48V	0-0,48A	91,5%	0,98	±1% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	305 x 30 x 16,7mm
CV-100-24-L20-P	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
CV-100-48-L20-P	198-264Vca	100W	48V	0-2,08A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
CV-150-24-L20-P	180-264Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
CV-150-48-L20-240	108-264Vca	150W	48V	0-3,125A	94,2%	0,98	≤300mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	320,6 x 30 x 18,2mm
CV-200-24-L20-P	200-240Vca	200W	24V	0-8,33A	93%	≥0,9	<480mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	322,6 x 30,1 x 21,5mm
CV-240-24-L20-P	200-240Vca	240W	24V	0-10A	≥93%	≥0,95	300mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	356,4 x 32,1 x 22,3mm
CV-240-48-L20-P	200-240Vca	240W	48V	0-5A	≥93%	≥0,95	480mVp-p	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	356,4 x 32,1 x 22,3mm

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Consumo sin carga: <0,5W
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo





Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

Serie CV-xxx-xx



IP20-Caja / No regulable

	Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
	CV-8-12	180-264Vca	8W	12V	0-0,67A	82,5%	0,79	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-8-24	180-264Vca	8W	24V	0-0,33A	84%	0,79	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-15-12	180-264Vca	15W	12V	0-1,25A	83%	0,84	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-15-24	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	85%	0,84	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	101 x 39,5 x 19,5mm
	CV-30-12	220-240Vca	30W	12V	0-2,5A	85%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	123 x 44,6 x 19,2mm
	CV-30-24	220-240Vca	30W	24V	0-1,25A	86%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / UKCA / SELV	123 x 44,6 x 19,2mm
	CV-40-12	220-240Vca	40W	12V	0-3,33A	85%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	149 x 40,4 x 26,7mm
	CV-40-24	220-240Vca	40W	24V	0-1,67A	86%	≥0,9	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	149 x 40,4 x 26,7mm
	CV-60-12	198-264Vca	60W	12V	0-5A	86%	0,95	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-60-24	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	86%	0,95	<1% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-60-48	198-264Vca	60W	48V	0-1,25A	89%	0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-75-24	198-264Vca	75W	24V	0-3,12A	86%	0,95	<5% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	170 x 44,5 x 28,2mm
	CV-120-24	198-264Vca	120W	24V	0-0,5A	89%	>0,95<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C -	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	316 x 44,9 x 33mm	
	CV-180-24	198-264Vca	180W	24V	0-7,5A	94%	>0,95<3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C -	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	316 x 44,9 x 33mm	
	CV-200-24	180-264Vca	200W	24V	0-8,33A	94%	0,97	<3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C -	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
	CV-200-48	180-264Vca	200W	48V	0-4,16A	93%	0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C -	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
	CV-240-48	180-264Vca	240W	48V	0-5A	93%	0,95	<3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C -	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
	CV-250-24	180-264Vca	250W	24V	0-10,4A	94%	0,97	<3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / SELV	195 x 67,1 x 31,2mm
CV-320-24	198-264Vca	320W	24V	0-13,3A	94,5%	0,95	<2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	215 x 77,5 x 35mm	

CE UKCA SELV

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Consumo sin carga <0,5W
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión tornillo

DELGADO

Serie CV-xxx-xx-F20-P



IP20-Flat / No regulable

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CV-15-12-F20-P	180-264Vca	15W	12V	0-1,25A	83%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	a 5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
CV-15-24-F20-P	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	85%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
CV-20-12-F20-P	180-264Vca	20W	12V	0-1,67A	83%	0,84	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
CV-20-24-F20-P	180-264Vca	20W	24V	0-0,833A	85%	0,8	4% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / SELV	103 x 35,5 x 16mm
CV-30-12-F20-P	220-240Vca	30W	12V	0-2,5A	86%	≥0,95<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
CV-30-24-F20-P	220-240Vca	30W	24V	0-1,25A	87%	≥0,95<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
CV-40-12-F20-P	220-240Vca	40W	12V	0-3,33A	86%	≥0,95<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
CV-40-24-F20-P	220-240Vca	40W	24V	0-1,66A	87%	≥0,95<3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	5 años	CE / SELV	154 x 50 x 14mm
CV-60-12-F20-P	220-240Vca	60W	12V	0-5A	87%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	159,9 x 57,8 x 18mm
CV-60-24-F20-P	220-240Vca	60W	24V	0-2,08A	88%	0,95	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	159,9 x 57,8 x 18mm
CV-100-12-F20-P	180-264Vca	100W	12V	0-8,33A	92%	0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	177 x 56,4 x 17,2mm
CV-100-24-F20-P	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	93%	0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	177 x 56,4 x 17,2mm
CV-150-24-F20-P	180-264Vca	150W	24V	0-6,25A	94%	0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	177 x 56,4 x 17,2mm

CE SELV



Serie LS-xx-xx LI EXC



IP20-Caja / No regulable

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OVP - OTP
Alto factor de potencia
Alta eficiencia
Bajo ruido y rizado
Conexión rápida (-ST: tornillo)

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
● LS-30-12 LI EXC	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	136 x 38 x 28mm
● LS-30-24 LI EXC	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	≥85%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	75°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	136 x 38 x 28mm
LS-60-12 LI EXC	198-264Vca	60W	12V	0-5A	≥88%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
● LS-60-24 LI EXC	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥88%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
LS-75-12 LI EXC	198-264Vca	75W	12V	0-6,25A	≥88%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
LS-75-24 LI EXC	198-264Vca	75W	24V	0-3,13A	≥89%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
LS-75-48 LI EXC	198-264Vca	75W	48V	0-1,56A	≥90%	≥0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / CCC / SELV	168 x 38 x 30mm
LS-120-24 LI EXC	198-264Vca	120W	24V	0-5A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	-20°C / +45°C -	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm
LS-120-48 LI EXC	198-264Vca	120W	48V	0-2,5A	≥93%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	20°C / +45°C -	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm
LS-150-24 LI EXC	198-264Vca	150W	24V	0-6,25A	≥95%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	20°C / +45°C -	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm
LS-150-48 LI EXC	198-264Vca	150W	48V	0-3,13A	≥95%	≥0,95	±5% / ±5%	Rápida	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV	227 x 38 x 30mm



Serie CVB-xxx-xx / F44



IP44-Flat / No regulable

CE CB CCC SELV

Clase II sin toma de tierra, para integrar
Protecciones SCP - OLP - OVP - OTP
Formato ultra plano
Carcasa de plástico
Bajo ruido y rizado
Alto factor de potencia
Conexión cable

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVB-6-12	180-264Vca	6W	12V	0-0,5A	≥70%	≥0,5	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	132 x 52 x 12,2mm
CVB-12-24	180-264Vca	12W	24V	0-0,5A	≥75%	≥0,5	<480mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	132 x 52 x 12,2mm
CVB-15-24	180-264Vca	15W	24V	0-0,625A	≥75%	≥0,5	<300mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	130 x 41,5 x 14,9mm
CVB-30-12	198-264Vca	30W	12V	0-2,5A	≥85%	0,9	<180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	80°C	5 años	CE / SELV	158 x 51 x 17,3mm
CVB-30-24 F44	198-264Vca	30W	24V	0-1,25A	87%	0,97<2% (pico a pico)		Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	158 x 51 x 17,3mm
CVB-60-12	198-264Vca	60W	12V	0-5A	≥87%	0,9	<240mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	172 x 59,5 x 18,5mm
CVB-60-24 F44	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	≥88%	0,9	<1% (pico a pico)	Cable	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / SELV	172 x 59,5 x 18,5mm
CVB-100-12	180-264Vca	100W	12V	0-0,823A	≥90%	0,9	<180mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	167,5 x 58 x 17,5mm
CVB-100-24	180-264Vca	100W	24V	0-4,17A	≥90%	0,9	<250mVp-p	Cable	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / SELV	167,5 x 58 x 17,5mm

CE UKCA SELV



Serie SLD-xxx



IP20-Lineal / No regulable

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
SLD-50-12	110-305Vca	50W	12V	0-4,2A	88%	≥0,95	150mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	280 x 30 x 16,8mm
SLD-50-24	110-305Vca	50W	24V	0-2,1A	90%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	280 x 30 x 16,8mm
SLD-80-12	110-305Vca	80W	12V	0-6,6A	88%	≥0,95	150mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	320 x 30 x 16,8mm
SLD-80-24	110-305Vca	80W	24V	0-3,3A	90%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-20°C / +90°C	90°C	3 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / RCM	320 x 30 x 16,8mm
SLD-150-12	120-305Vca	150W	12V	0-12A	92%	≥0,95	180mVp-p	Rápida	-25°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC NO UL	330 x 35 x 22mm
SLD-150-24	120-305Vca	150W	24V	0-6,3A	93%	≥0,95	240mVp-p	Rápida	-25°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC NO UL	330 x 35 x 22mm

Clase II sin toma de tierra
Alto factor de potencia
Consumo sin carga <0,5W
Cumple con EN61347
Aislamiento 3750Vca



Serie XLG-xx-xx-A



IP67-Caja / No regulable

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
XLG-75-12-A	100-305Vca	75W	12V	0-5A	89%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-75-24-A	100-305Vca	75W	24V	0-3,1A	90%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-100-12-A	100-305Vca	100W	12V	0-8A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-100-24-A	100-305Vca	100W	24V	0-4A	92%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	140 x 63 x 32mm
XLG-150-12-A	100-305Vca	150W	12V	0-12,5A	91,5%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	180 x 63 x 35,5mm
XLG-150-24-A	100-305Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	180 x 63 x 35,5mm
XLG-200-12-A	100-305Vca	200W	12V	0-16A	92%	≥0,95	150mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / CB / EAC / UKCA / CCC / ENEC / CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA	199 x 63 x 35,5mm
XLG-200-24-A	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	94%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +90°C	90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM / PSE / NOM	199 x 63 x 35,5mm

Chasis como conexión a tierra
Carcasa metálica estanca
Múltiples protecciones
PFC activo
Consumo sin carga <0,5W
Alta eficiencia y fiabilidad
Vida útil >50,000 horas
Incorpora 1 potenciómetro interno
para ajustar la corriente de salida



Serie XLG-320-V-A

IP67-Caja / No regulable

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
XLG-320-V-A	100-305Vca	216 / 312W	12 / 24V	13-18A	93%	≥0,95	240mVp-p	Cable	-40°C / +85°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / SELV / UKCA / EAC / UL / KCC / RCM	246 x 77 x 39,5mm

Incorpora 1 potenciómetro interno
para ajustar la tensión de salida





Serie Mfxx



Ip20 / No regulable

Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Consumo sin carga <0,5W
Conexión rápida
Puerto de control de 3/4 pines PWM

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
● TR-12V-36WMF	110-220Vca	36W	12V	3A				IEC C7/C8	-20°C / +45°C	90°C	3 años	CE / SELV	138 x 56 x 18,9mm
● TR-24V-36WMF	110-220Vca	36W	24V	1,5A				IEC C7/C8	-20°C / +45°C	90°C	3 años	CE / SELV	138 x 56 x 18,9mm
● TR-24V-75WMF	110-220Vca	75W	24V	3.125A				IEC C7/C8	-20°C / +45°C	90°C	3 años	CE / SELV	200 x 61 x 20,6mm

CE SELV



Serie CVT-xxx-xx-L20-P

IP20-Lineal / Regulación por TRIAC

Clase II sin toma de tierra, PFC Carcasa de plástico, encapsulada Refrigeración por convección Rango de regulación de 0-100% Salida PWM
Compatible con todo tipo de Triacs
Leading y Trailing Edge Flicker free

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVT-36-12-L20-P	200-240Vca	36W	12V	3A	80%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	80°C	5 años	CE / SELV	260 x 30 x 18,5mm
CVT-36-24-L20-P	200-240Vca	36W	24V	1,5A	80%	≥0,96	Tornillo	-40°C / +60°C	80°C	5 años	CE / SELV	260 x 30 x 18,5mm
CVT-60-12-L20-P	200-240Vca	60W	12V	5A	84%	≥0,96	Tornillo	40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	300 x 30 x 18,5mm
CVT-60-24-L20-P	200-240Vca	60W	24V	2,5A	85%	≥0,96	Tornillo	40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	300 x 30 x 18,5mm
CVT-100-12-L20-P	200-240Vca	100W	12V	8,33A	86%	≥0,96	Tornillo	40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	330 x 30 x 22mm
CVT-100-24-L20-P	200-240Vca	100W	24V	4,17A	88%	≥0,96	Tornillo	40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	330 x 30 x 22mm
CVT-150-12-L20-P	200-240Vca	150W	12V	12,5A	90%	≥0,95	Tornillo	40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	368 x 30 x 22,5mm
CVT-150-24-L20-P	200-240Vca	150W	24V	6,25A	92%	≥0,95	Tornillo	40°C / +60°C	85°C	5 años	CE / SELV	368 x 30 x 22,5mm

CE SELV

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



ESTABILIZADAS EN VOLTAJE

IP20/IP44/IP67

REGULABLES



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Alta eficiencia y factor de potencia
Bajo ruido y rizado
Regulación DALI-2 y pulsador
5 años de garantía

Serie LS-xx-xx DALI2 LI

IP20-Caja / Regulación DALI-2

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
LS-45-24 DALI2 LI	176-264Vca	45W	24V	0-1,88A	≥86%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +50°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	187 x 45 x 30,5mm
LS-80-24 DALI2 LI	176-264Vca	80W	24V	0-3,33A	≥87%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	290 x 45 x 30,5mm
LS-150-24 DALI2 LI	176-264Vca	150W	24V	0-6,25A	≥91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	290 x 45 x 30,5mm
LS-250-24 DALI2 LI	198-264Vca	250W	24V	0-10,41A	>91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	431 x 45 x 30,5mm



CCT Dt8



Clase II sin toma de tierra, uso independiente
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Alta eficiencia y factor de potencia
Bajo ruido y rizado
DALI-2 DT8 para regulación de blanco dinámico con 2 salidas
Entrada de pulsadores

Serie LS-xx-xx DALI2 DT8 LI

IP20-Caja / Regulación DALI-2 DT8

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado AF(>1KHz) / BF(<1KHz)	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
LS-45-24 DALI2-DT8 LI	176-264Vca	45W	2 x 24V	0-1,87A	≥85%	0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	187 x 45 x 30,5mm
LS-80-24 DALI2-DT8 LI	176-264Vca	80W	2 x 24V	0-3,33A	≥86%	0,9	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	340 x 45 x 30,5mm
LS-150-24 DALI2-DT8 LI	198-264Vca	150W	2 x 24V	0-6,25A	≥91%	0,95	±1% / ±1%	Rápida	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / ENEC / CB / SELV / DALI-2	340 x 45 x 30,5mm





Clase II sin toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Tensión de salida ajustable por NFC Regulación
DALI-2 y pulsador
Rango de regulación de 0-100% Iluminación LED
inteligente

Serie CVPD2-xx-xx

IP20-Flat / Regulación DALI-2

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVPD2-30-12	100-277Vca	30W	12V	0-2,5A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	171,5 x 54 x 20mm
CVPD2-30-24	100-277Vca	30W	24V	0-1,25A	83%	≥0,95	Cable	-40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	171,5 x 54 x 20mm
CVPD2-30-48	100-277Vca	30W	48V	0-0,625A	83%	≥0,95	Cable	40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	171,5 x 54 x 20mm
CVPD2-60-12	100-277Vca	60W	12V	0-5A	88%	≥0,95	Cable	40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	192,5 x 62 x 24mm
CVPD2-60-24	100-277Vca	60W	24V	0-2,5A	88%	≥0,95	Cable	40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	192,5 x 62 x 24mm
CVPD2-60-48	100-277Vca	60W	48V	0-1,25A	88%	≥0,95	Cable	40°C / +60°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	192,5 x 62 x 24mm



Clase I con toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OVP - OTP
Regulación DALI-2 y pulsador
1 salida regulable DT6
Rango de regulación de 1-100%
Iluminación LED inteligente

Serie CVPD2-xxx-xx-L20

IP20-Lineal / Regulación DALI-2

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Ruido / Rizado	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVPD2-60-24-L20	198-264Vca	60W	24V	0-2,5A	88%	≥0,95	±2% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	361,5 x 30 x 21,3mm
CVPD2-100-24-L20	198-264Vca	100W	24V	0-4,16A	93%	≥0,97	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-150-12-L20	198-264Vca	150W	12V	0-11A	92%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-150-24-L20	198-264Vca	150W	24V	0-6,25A	93%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C	85°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	336,6 x 30 x 18,2mm
CVPD2-200-24-L20	198-264Vca	200W	24V	0-8,33A	93%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm
CVPD2-200-48-L20	198-264Vca	200W	48V	0-4,16A	94%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm
CVPD2-240-24-L20	198-264Vca	240W	24V	0-10A	93%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm
CVPD2-240-48-L20	198-264Vca	240W	48V	0-5A	94%	≥0,98	±3% (pico a pico)	Tornillo	-20°C / +45°C	90°C	5 años	CE / UKCA / DALI-2 / SELV	334,8 x 41,5 x 27,5mm





Clase I con toma de tierra, PFC activo
Protecciones: SCP - OLP - OTP
Tensión de salida y dirección DALI programables por NFC
Regulación DALI-2 y pulsador
Rango de regulación de 0-100%

Serie CVPD2-xxx-xx

IP66-Flat / Regulación DALI-2

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	R. Temperatura	TC	Garantí	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
CVPD2-100-12	100-277Vca	100W	12V	0-8,34A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	a 5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
CVPD2-100-24	100-277Vca	100W	24V	0-4,17A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
CVPD2-100-48	100-277Vca	100W	48V	0-2,08A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
CVPD2-120-12	100-277Vca	120W	12V	0-10A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
CVPD2-120-24	100-277Vca	120W	24V	0-5A	89%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	231 x 78 x 25,1mm
CVPD2-150-12	110-277Vca	150W	12V	0-12,5A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-150-24	110-277Vca	150W	24V	0-6,25A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-150-48	110-277Vca	150W	48V	0-3,12A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-200-12	110-277Vca	200W	12V	0-16,67A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-200-24	110-277Vca	200W	24V	0-8,34A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-200-48	110-277Vca	200W	48V	0-4,17A	91%	≥0,96	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	278 x 78 x 25,1mm
CVPD2-300-12	110-277Vca	300W	12V	0-25A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
CVPD2-300-24	110-277Vca	300W	24V	0-12,5A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
CVPD2-300-48	110-277Vca	300W	48V	0-6,25A	91%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
CVPD2-320-12	200-240Vca	320W	12V	0-26,67A	90%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
CVPD2-360-24	200-240Vca	360W	24V	0-15A	93%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm
CVPD2-360-48	200-240Vca	360W	48V	0-7,5A	93%	≥0,95	Cable	-40°C / +70°C	90°C	5 años	CE / ENEC / DALI-2 / SELV	301 x 78 x 25,1mm





Clase II sin toma de tierra
Carcasa de plástico encapsulada Protecciones SCP - OLP
- OVP - OTP
Cumple con IEC61347-2-13
Consumo sin carga <0,5W
Vida útil >50,000 horas
HL Clase I División 2 para zonas explosivas Regulación
DALI-2 (PWM-200 también por pulsador)
5 años de garantía

Serie PWM-xxx-xxDA2

IP67-Caja / Regulación DALI-2

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
PWM-60-12DA2	90-305Vca	60W	12V	0-5A	86%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
PWM-60-24DA2	90-305Vca	60W	24V	0-2,5A	89%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
PWM-60-36DA2	90-305Vca	60W	36V	0-1,67A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
PWM-60-48DA2	90-305Vca	60W	48V	0-1,25A	90%	≥0,95	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	150 x 53 x 35mm
PWM-90-12DA2	90-305Vca	90W	12V	0-7,5A	88%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-90-24DA2	90-305Vca	90W	24V	0-3,75A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-90-36DA2	90-305Vca	90W	36V	0-2,5A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-90-48DA2	90-305Vca	90W	48V	0-1,88A	90,5%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	171 x 63 x 37,5mm
PWM-120-12DA2	90-305Vca	120W	12V	0-10A	88,5%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-120-24DA2	90-305Vca	120W	24V	0-5A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-120-36DA2	90-305Vca	120W	36V	0-3,4A	90%	≥0,96	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-120-48DA2	90-305Vca	120W	48V	0-2,5A	90,5%	≥0,95	Cable	90°C	-40°C / +90°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / RCM / DALI-2	191 x 63 x 37,5mm
PWM-200-12DA2	100-305Vca	200W	12V	0-15A	92%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm
PWM-200-24DA2	100-305Vca	200W	24V	0-8,3A	93%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm
PWM-200-36DA2	100-305Vca	200W	36V	0-5,55A	94%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm
PWM-200-48DA2	100-305Vca	200W	48V	0-4,17A	94%	≥0,96	Cable	85°C	-40°C / +85°C	5 años	CE / ENEC / CB / CCC / UKCA / EAC / UL / DALI-2	195 x 68 x 39,5mm



Clase de entrada I con toma de tierra Carcasa metálica
Protecciones SCP - OCP - OTP Protección ante sobretensión: 10kV Vida útil >100,000 horas
Regulación DALI-2 o pulsador Regulación mínima 2% y apagado
7 años de garantía

Serie BLD-xxx-V024

IP67-Caja / Regulación DALI-2

Modelo	Entrada	Potencia	V _{out}	R. Corriente	Eficiencia	PF	Conexión	TC	R. Temperatura	Garantía	Homologaciones	Dimensiones (LxWxH)
BLD-400-V024-ANS-NNNNSG	90-305Vca	400W	24V	0-16,7A	94%	>0,9	Cable	90°C	-40°C / +90°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / EAC / UL / RCM / DALI-2 / SELV	251 x 90 x 41,5mm
BLD-500-V024-ANS-NNNNSG	176-305Vca	500W	24V	0-20,8A	94%	>0,9	Cable	90°C	-40°C / +90°C	7 años	CE / ENEC / CB / CCC / EAC / UL / PSE / RCM / DALI-2 / SELV	251 x 90 x 41,5mm

